


Unitate necarcată de plafon fals

Unitate necarcată de plafon fals compactă, cu o înălțime de numai 200 mm

- › Dimensiuni compacte, poate fi ușor montată în golurile din plafon de numai 240 mm



- › Se potrivește discret în tavan: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A și duce la un consum mai redus de energie grație eficienței sale ridicate
- › Consum redus de energie grație motorului de c.c. al ventilatorului
- › Presiunea statică externă medie de până la 40 Pa facilitează utilizarea unității cu conducte flexibile de lungimi diferite



Unitate interioară		FDXM	25F	35F	50F	60F
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	200x750x620		200x1.150x620	
Greutate	Unitate	kg	21		30	
Filtru de aer	Tip		Demontabil/lavabil/antimucegai			
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Mare/Nom./Mică	8,7/8,0/7,3		12,0/11,0/10,0	
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	8,7/8,0/7,3		16,0/14,8/13,5	
Ventilator - Presiune statică externă	Nom./Maximă disponibilă/Mare	Pa	30/-		40/-	
	Răcire		53		55	
Nivel de putere sonoră	Încălzire		53		55	
	Răcire	Mare/Nom./Mică	35/33/27		38/36/30	
Nivel de presiune sonoră	Încălzire	Mare/Nom./Mică	35/33/27		38/36/30	
	Fază/frecvență/tensiune	Hz/V	1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 220-240	
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu		BRC4C65			
	Telecomandă cu fir		BRC1D52			

*Notă: câmpurile albastre conțin date preliminare