

Unitate de perete

Unitate de perete discretă care oferă eficiență și confort de vârf

- › Panoul frontal discret și modern se integrează ușor în perete, asortându-se cu toate elementele de decor interior
- › Controler online (opțional): controlați unitatea interioară din orice locație prin aplicație, rețea locală sau internet și mențineți o privire de ansamblu a consumului de energie
- › Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A și duce la un consum mai redus de energie grație eficienței sale ridicate
- › Programul uscare permite reducerea nivelurilor de umiditate fără variații ale temperaturii camerei
- › La o singură unitate exterioră multi se pot conecta până la 2 unități interioare; toate unitățile interioare pot fi controlate individual și nu necesită instalare în aceeași cameră sau în același timp



Unitate interioară		FTXP		*20KV	*25KV	*35KV
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	286x770x225		
Greutate	Unitate		kg	8		
Filtru de aer	Tip			Demontabil/lavabil/antimucegai		
Ventilator - Debit de aer	Răcire	Funcționare mare/nom./mică/silentioasă	m ³ /min	9,9/7,8/5,8/4,8	10,4/8,0/6,1/4,8	11,8/8,2/6,3/4,9
	Încălzire	Funcționare mare/nom./mică/silentioasă	m ³ /min	10,9/8,5/6,4/5,2	11,1/8,5/6,7/5,2	12,8/8,5/6,9/5,2
Nivel de putere sonoră	Răcire		dB(A)	55		58
	Încălzire		dB(A)	55		58
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/nom./mică/silentioasă	dB(A)	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20
	Încălzire	Funcționare mare/nom./mică/silentioasă	dB(A)	39/34/28/23	40/34/28/23	43/35/29/26
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu			ARC480A11		
	Telecomandă cu fir			BRC073 / BRC944B2		

*Notă: câmpurile albastre conțin date preliminare