

MCK75J - umidificare și purificare într-o singură unitate



Ururu

MC70L	MCK75J
Purificator de aer	Purificator de aer cu umidificare
46	46
576x403x241	590x395x268
8,5	11,0
Alb	Negru (N1) (Culoarea panoului: argintiu)
Ventilator multipale (ventilator sirocco cu ansamblu deflector)	
420/285/210/130/55	450/330/240/150/60
	450/330/240/150/120
48,0/39,0/32,0/24,0/16,0	50,0/43,0/36,0/26,0/17,0
	50/43/36/26/23
	0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
	600/470/370/290/240
	4,0
0,065/0,026/0,016/0,010/0,007	0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Flash Streamer/filtru fotocatalitic din apatit de titan/catalizator de dezodorizare	
Flash Streamer/filtru fotocatalitic din apatit de titan	-
Ionizator cu plasmă/filtru electrostatic de colectare a prafului	
Praf: 3 trepte/mirosuri: 3 trepte/funcționare automată (LL-H)/Debit de aer (LL/L/M/H)/mod turbo (HH)/mod antipolen/mod de noapte/Blocare (împotriva modificărilor)/programator de oprire (1, 2, 4 h)/Întreținere: înlocuire filtru/întreținere: curățare ionizator/streamer	Praf: 3 trepte/mirosuri: 3 trepte/debit de aer: auto/LL/L/M/H, mod turbo HH, mod antipolen/programator de oprire: 1/4/8 h/Curățare: ionizator/streamer
1~/220-240/220-230	VM/1~/50/60/220-240/220-230

- (1) Nivelurile de presiune sonoră reprezintă media valorilor măsurate la o distanță de 1 m față de partea din față, stânga, dreapta și superioară a unității (aceasta este egală cu valoarea obținută într-o cameră fără ecou).
- (2) Dimensiunea maximă a camerei până la care aparatul dă randament, a fost stabilită pentru modul de funcționare turbo. Ea indică suprafața de pe care o anumită cantitate de praf poate fi îndepărtată în 30 de minute.
- (3) Nivelul de umidificare se modifică în funcție de temperatura și umiditatea interioară și exterioară. Condiții de măsurare: temperatură: 20° C, umiditate: 30%.